



说明:

- 不仅是空气和水,亦可用于氟化处理的制冷剂中 (容许的液体温度: -20~120°C)
- 可提供多种的连接功能
- 基本提供安装用托架
- 可提供装有防水箱的海洋用样式及装有防爆箱的特殊用样式
- 微型开关可保障高度信赖性的转换功能

电气额定值:

电压 \ 电流	AC125V	AC250V
非诱导负荷电流	10A	5A
最大荷载	8.5A	4.5A
瞬时电流	40A	20A

技术参数(单位:kgf/cm²)

型号	压力	调定范围		开关压差		工厂设定		气密实验压力	重量
		最小	最大	最小	最大	关(开)	开(关)		
JC-306	低压侧	-50cmHg	6	0.6	4	2	3	16.5	0.61
	高压侧	8	30	大约以 4 固定		20	16	40	
JC-306M	低压侧	-50cmHg	6	0.6	4	2	3	16.5	
	高压侧	8	30	手动重接		20	手动重接	40	
JC-606	低压侧	-50cmHg	6	0.6	4	2	3	16.5	
	高压侧	8	30	大约以 4 固定		20	16	40	
JC-606M	低压侧	-50cmHg	6	0.6	4	2	3	16.5	
	高压侧	8	30	手动重接		20	手动重接	40	

外形图

