

连杆浮球液位开关



- 有PP,PVDF材质可适用于强酸碱场所；SUS304/316金属材质适用于高温高压桶槽
- 接线盒规格最齐全，有塑胶、铝合金、不锈钢防爆型，防护等级IP-65以上
- 接点容量50W/250VAC SPST或40W/250VAC SPDT
- 接续法兰有JIS,DIN,ANSI规格；牙口有NPT,PF,BSP等规格
- 有ABS,GL,CR国际船籍认证及Ex防爆认证
- 可做多点控制、安装容易、节省成本
- 特殊规格亦可配合客户需求订制

●浮球规格

外型	型号	外观尺寸 AxBxC	比重	耐压	重量 (kg/cm ²)	重量 (g)	材质/颜色	耐温 (°C)
	S1	28x28x9.5	E>0.8	10	10	10	SUS 304/316	200
	S3	45x55x15	E>0.65	12	45	45	SUS 304/316	200
	S6	75x108x19	E>0.5	10	150	150	SUS 304	200
	S2	41x38x11	E>0.7	30	20	20	SUS 316	200
	S4	52x52x15	E>0.55	30	40	40	SUS 304/316	200
	S5	75x73x19	E>0.55	30	105	105	SUS 304	200
	P1	25x15x10	E>0.8	4	5	5	PP 白/黑	80
	P2	25x25x10	E>0.7	4	8	8	PP 白/黑 PVDF/白	80
	P3	48x45x18.5	E>0.6	4	35	35	PP / 黑	80
	N1	25x15x10	E>0.8	ATM	4.5	4.5	NBR / 黑	100
	F1	55x70x22	E>0.9	3	100	100	PVDF/白	120
	F2	44x44x14	E>0.8	3	20	20	PP / 灰	80

配合管径SUS:φ8, φ9.5, φ12.7, φ17.2; PVDF: φ16; P.P.: φ17

●适用行业

造船、发电机设备、石油化学、食品、废水/净水处理、电子、染整、化学、化纤、橡胶及塑胶、油压机械、化学制药等工业

